



Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016

Model betegnelse:	SKS 14455 WH
Leverandørens navn eller varemærke:	Versa

Type køle/fryseapparat:			
Støjsvagt apparat (Ja/Nej)	Nej	Type design: (Indbygning/fritstående)	Fritstående
Vinkøleskab (Ja/Nej)	Nej	Andre køle/fryseapparater: (Ja/nej)	Ja

Generelle produktparametre:			
Udvendige dimensioner, højde mm	1430	Samlet volumen (dm3 eller L)	246
Udvendige dimensioner, bredde mm	550		
Udvendige dimensioner, dybde mm	560		
EEl	100	Energieffektivitetsklasse	E
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	40	Klasse for emission af luftbåren støj (a)	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	104	Klimaklasse	N/ST
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	De omgivende forhold, som apparatet er egnet til.	38
Vinterdriftsindstilling: (Ja/Nej)	Nej		

Rumparametre og værdier					
Rumtype	Ja/Nej	Rumvolumen (dm3 eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C).	Indfrysningskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk/manuel)
Pantry					
Opbevaring af vin	Nej				
Svale					
Ferskvarer	Ja	242	4		Manuelt
Friskkøl					
Ingen stjerner og isboks					
1-stjerne					
2-stjerner					
3-stjerner					
4-stjerner					
2-stjerne afdeling					
Rum med variabel temperatur					

Hvad angår 4-stjernerum		
Hurtig indfrysning (Ja/nej)	Nej	

Lyskildeparametre:	
Type lyskilde	LED
Energieffektivitetsklasse (for lyskilden)	-
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder, (måneder)	12

Yderligere information
Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 forefindes: www.scandomestic.dk



Produktdatablad

Teknisk dokumentation

Generel beskrivelse af køle/fryseapparatmodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne:

Generelle produktparametre:			
Årligt energiforbrug	104	Hjælpeenergi (kWh/a)	
Årligt standardenergiforbrug (kWh/a)	104,04	EEl (%)	94
Temperaturstigningstid (h)		Kombi parameter	1
Korrektionsfaktor for varmetab ved døre	1	Lastfaktor	1
Type kondensationshæmmer (manuel tænd-sluk/styret af omgivelserne/anden/ingen)			Ingen

Yderligere produktspecifikationer for køle/fryseapparater, med undtagelse af støjsvage køle/fryseapparater:			
Dagligt energiforbrug ved 16°C (kWh/24h)		Dagligt energiforbrug ved 32°C (kWh/24h)	0,410
Ekstra energiforbrug til afrimning og genoprettelse ved 16°C (Wh)		Ekstra energiforbrug til afrimning og genoprettelse ved 32°C (Wh)	
Afrimningsinterval ved 16°C (h)		Afrimningsinterval ved 32°C (h)	

Yderligere produktspecifikationer for støjsvage køle/fryseapparater:			
Dagligt energiforbrug ved 25°C (kWh/24h)		Afrimningsinterval ved 25°C (h)	

Rumparametre og værdier						
Rumtype	Måltemperatur (°C)	Termodynamisk parameter (rc)	Nc	Mc	Afrimningsfaktor (Ac)	Faktor for apparater til indbygning (Bc)
Pantry						
Opbevaring af vin						
Svale						
Ferskvarer	4	1	75	0,12	1	1
Friskkøl						
Ingen stjerner og isboks						
1-stjerne						
2-stjerner						
3-stjerner						
4-stjerner						
2-stjerne afdeling						
Rum med variabel temperatur						

Referencer til de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, der er anvendt:
2019/2019, 2009/125/EC, 2019/2016, 2017/1369, 2017/1369, EN62552-1:2020, EN62552-2:2020, EN62552-3:2020, EN60704-1:2010+A11:2012, EN60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019, EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN62233:2008, EN 62233:2008, 2014/35/EU, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-2-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 60335-2-24, IEC 60335-2-24:2010, AMD1:2012, AMD2:2017 with IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016, IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017, IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016, EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, BS EN 60335-2-24:2010+A2:2019, BS EN 60335-1:2012+A2:2019, BS EN 62233:2008, 2014/30/EU,

En liste med alle ækvivalente modeller:
DL1-29N